

Reg. n° 002713691 UAMI

**ROSSINI TRADING S.p.A.**

**Via Pastrengo, 7M/9 - 24068 Seriate BG**

# NOTA INFORMATIVA

## Guanti di protezione meccanica EN 388:2016

### Leggere attentamente le seguenti istruzioni

Organismo di certificazione n. CNAS L0220. Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch - Room 02, & 101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801 of Room 01 1-8/F., No.7-2, Caipin Road, Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China.

**CATEGORIA** (D.E. 89/686/CEE; Regolamento UE 2016/425 in vigore 21/04/18) : **II (rischi medi)**

### MODELLI:

Guanti in nylon con spalmatura in nitrile

**GGU022**

colore azzurro royal

### IMPIEGO

Guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione in conformità alle norme EN 388:2016 e EN 420:2003+A1:2009. Per verificare il livello di prestazione del guanto vedere il paragrafo "classi EN 388:2016"

### AVVERTENZE

I livelli di prestazione sono riferiti unicamente al palmo del guanto.

Prima dell'uso accertarsi della perfetta integrità del guanto.

### LIMITI DI IMPIEGO


NON adatti per protezione da calore e/o fuoco, taglio da oggetti affilati, rischi chimici; freddo; elettrici, dove esiste rischio di impigliamento da parti in movimento delle macchine e per tutti gli impieghi non menzionati nella precedente nota

### CONSERVAZIONE - MANUTENZIONE


Conservare i guanti in luogo asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore al riparo dalla luce. NON lavare.

In caso di penetrazione di fluidi all'interno del guanto si potrebbe verificare un decadimento delle prestazioni.

### CLASSI EN 388:2016

 A B C D E F	prove	classi					
		1	2	3	4	5	
A	Resistenza all'abrasione (cicli)	100	500	2000	8000	-	
B	Resistenza al taglio (indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C	Resistenza a lacerazione (N)	10	25	50	75	-	
D	Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-	
E	Resistenza al taglio EN ISO (N)	<b>X = NON APPLICABILE</b>					

### ETICHETTATURA



Reg. n° 002713691 UAMI

**GGU022**

**EN 388:2016**



**Codice articolo**

**Norma armonizzata**

**Marcatura CE**

**Pittogramma EN 388:2016 e invito a leggere la Nota Informativa**

**Livelli di prestazione EN 388:2016**

**Taglia**

4121X

Tg. 10

**MARCATURA CE** La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti direttiva europea 89/686/CEE e dal Regolamento UE 2016/425. La dichiarazione di conformità è reperibile su:

<https://rossini1969.it>

**Dichiarazione di conformità**  
(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo  
e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Rossini Trading S.p.a  
Via Pastrengo 7M/9  
24068-Seriate Bg

**DICHIARA:**

Che il nuovo guanto DPI di seguito descritto:

**Cod. GGU022**

- E' conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, se del caso alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata  
**EN 388:2016** Guanti di protezione contro rischi meccanici  
**EN 420:2003+A1:2009** Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
- E' identico al DPI sottoposto all'esame CE di tipo con certificato n°  
**LEC FI00370427**

rilasciato da:

ITS Testing Services (UK) Ltd  
Centre Court Meridian Business Park Leicester  
Leicester LE19 1WD United Kingdom  
Ente notificato presso la Comunità Europea con numero 0362

Seriate, 26-06-20

Marco Rossini  
(Presidente e amministratore delegato)

