



**BONETTI sas**  
via Novara, 146  
20025 LEGNANO (MI) Italy

**SCHEDA TECNICA**  
**Copribarba PLHT80**  
**n. POL-033 rev. 01 di Marzo/2021**

**CATEGORIA DI APPARTENENZA** I  
(R.E. 2016/425)

**DESCRIZIONE DEL MODELLO** Copribarba con due elastici di chiusura da passare dietro alle orecchie. Dimensioni 160 x 250.  
Colore: bianco.

**ASSEMBLAGGIO** Cucito.

**TAGLIE** Unica.

**COMPOSIZIONE** 100% polipropilene.

**IMBALLO** Cartone da 1.000 pezzi.

**IMPIEGO**

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati

**Regolamento (UE) 2016/425** Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale  
**UNI EN ISO 13688:2013** Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie



Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge: da contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi

**AVVERTENZE GENERALI**

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

**SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE**

| UNI EN ISO 13688:2013                        | requisiti      | risultati |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|
| Determinazione pH tessuti                    | 3,5<pH<9,5     | Pass      |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | Pass      |

**Abrasione** (UNI EN 530:2010 Met.2): 10 cicli

**Trazione e allungamento. Metodo su striscia** (UNI EN ISO 13934-1:2013)

Direzione trasversale: 6,5N

Direzione longitudinale: 7,5N

**Bagnatura superficiale. Spray test** (UNI EN ISO 4920:2013):

ISO 4 (Leggera aderenza casuale o leggera bagnatura della superficie superiore)

**MANUTENZIONE**

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore

|            |                 |                                 |             |                    |              |                  |
|------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|
|            |                 |                                 |             |                    |              |                  |
| NON Lavare | NON Candeggiare | NON asciugare nell'asciugatrice | NON stirare | NON lavare a secco | Infiammabile | Non riutilizzare |

**MODELLI:**

