

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

## JUGBEDYN\_ - DYNAMIC JUGBETA

Articolo :

KIT DI 10 SOTTOGOLA PER CASCO DA CANTIERE ONYX & DIAMOND VI

COLORE :

Nero

Taglia :

Regolabile



Descrizione :

Sacchetto di 10 sottogola. Quattro punti di ancoraggio per lavori in altezza. Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetti ONYX e DIAMOND VI.

Il DPI è identificabile anche con le seguenti modalità :

- La foto del prodotto
- Ogni DPI riporta il nome indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta il codice a barre indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta un numero di lotto. Per ogni ulteriore informazione vogliate rivolgervi a noi . La nostra organizzazione, che si basa su questo numero di lotto ci permette di rintracciare il DPI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione identificato in alto è conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione: Regolamento EU 2016/425 , con le sue richieste e con gli standard di armonizzazione.



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-20°C +50°C: Uso: Bassissime temperature - -20°C / +50°C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

EN166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche

1 AT 8-1-0 9 KN: Lenti

3 8-1 9 AT: Montature

EN170:2002 Filtri ultravioletti

2C-1.2: Scala



GS-ET 29:2011-05 Esigenze particolare di protezione da arco elettrico.

8-1-0: Lenti

1:

0: Classe di trasmissione luminosa = Classe 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Classe 0 : (VLT(D65) ≥ 75%).

8-1: Montature

Catégorie III : EPI pour risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé (annexe I, Règlement (UE) 2016/425).

0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA) :  
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE:  
0082 022 158 09 20 0446

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE: 18  
0908 00 0161

2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) W-OCHY) :

Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE: EC  
18 0169

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA )

## NORME USA



ANSI-ISEA Z89.1:2014 American National Standards Institute- Protezione della testa in ambiente industriale - Tipi e classi di elmetti di sicurezza

Class E: Classe di protezione elettrica =>Classe E: Elettrica (prova testata a 20.000V)

Type 1: Tipo di protezione contro impatto : TIPO #: Impatto in alto alla testa + Infiammabilità + Penetrazione

53-63 cm: Taglie / Dimensioni



ANSI-ISEA Z87.1:2015 American Standards Institute - Dispositivi professionali ed educativi per la protezione degli occhi e del viso.

Z87+ U6 D3: Prestazioni:

Apt, 13/01/2023

Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :

David GUIHO  
MARKETING DIRECTOR



ALLEGATO:

## Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA
JUGBEDYN	3295249235451	Nero	Regolabile