

DYNAMIC JUGBETA



KIT DI 10 SOTTOGOLA PER CASCO DA CANTIERE ONYX & DIAMOND VI
Rif. JUGBEDYN_



Caratteristiche prodotto

Sacchetto di 10 sottogola. Quattro punti di ancoraggio per lavori in altezza. Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetti ONYX e DIAMOND VI.

Quest'accessorio risponde al punto 5.1.4 (basi fisse di pesca del frontalino) della norma EN397.

COLORE

Nero

TAGLIA

Regolabile

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-20°C +50°C: Uso: Bassissime temperature - -20°C / +50°C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

EN166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche

1 AT 8-1-0 9 KN: Lenti

3 8-1 9 AT: Montature

EN170:2002 Filtri ultravioletti

2C-1.2: Scala



GS-ET 29:2011-05 Esigenze particolare di protezione da arco elettrico.

8-1-0: Lenti

CLASSE 1:

CLASSE 0: Classe di trasmissione luminosa = Classe 1 : ($50\% \leq VLT(D65) < 75\%$) / Classe 0 : ($VLT(D65) \geq 75\%$).

8-1: Montature

NORME USA

ANSI-ISEA Z89.1:2014 American National Standards Institute- Protezione della testa in ambiente industriale - Tipi e classi di elmetti di sicurezza



CLASSE

E Class E: Classe di protezione elettrica => Classe E: Elettrica (prova testata a 20.000V)

TIPO I

Type 1: Tipo di protezione contro impatto : TIPO #: Impatto in alto alla testa + Infiammabilità + Penetrazione

53-63 cm: Taglie / Dimensioni



ANSI-ISEA Z87.1:2015 American Standards Institute - Dispositivi professionali ed educativi per la protezione degli occhi e del viso.

Z87+ U6 D3: Prestazioni:

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
JUGBEDYN	3295249235451	Nero	Regolabile	20	-