

HAR42EL



IMBRACATURA ANTICADUTA - 2 PUNTI D'ANCORAGGIO - DIELETTICA

Rif. HAR42EL_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura dielettrica. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. Fibbie con rivestimento in plastica. Materiale isolante a 20kV.

Cinghie: Poliestere.

Fibbie: 100% rivestimento in plastica.

COLORE

Nero-Grigio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

I PLUS del prodotto – Benefici utente

DIELETTICO

Isolante fino a 20KV

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura 140 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR42ELGT	3295249203481	Nero-Grigio	S/M/L	5	-
HAR42ELXX	3295249203498	Nero-Grigio	XL/XXL	5	-