

SUPER QUARTZ



ELMETTO DA CANTIERE CON PULSANTE

Rif. SUPERQUARTZ



Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere in ABS-PC. Calotta in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura con bottone: giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

ABS-Policarbonato.

Bardature : Cuffia poliammide. Frontalino: Schiuma di poliestere. Fascia : LDPE.

COLORE

Bianco

TAGLIA

Regolabile

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Chiusura con bottone

Facile regolazione con una sola pressione



Test all'impatto e alla penetrazione a temperature estreme +150°C / -30°C

Speciale per l'industria siderurgica

Calotta ABS-PC

Resiste alle temperature estreme +150°C / -30°C

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-30°C +150°C: Uso: Altissima temperatura - -30 ° C / + 150 ° C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
QUARSBC	3295249175078	Bianco	Regolabile	40	-