

TC005



PULEGGIA A FLANGE OSCILLANTI IN ALLUMINIO

Rif. TC005_



Caratteristiche prodotto

Puleggia a flange oscillanti in lega di alluminio. Indicata per lavori su corda intrecciata \varnothing inferiore a 16 mm.

Lega di alluminio.

COLORE

Arancio

TAGLIA

unica

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN12278 : 2007 Equipaggiamenti per alpinismo e scalata - Pulegge - Esigenze di sicurezza e metodi di prova

30 kN: Prestazioni:

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
TC005	3660348009058	Arancio	unica	10	-